

NUEVO **CARGO 1119**



MODELO	CARGO 1119	
VERSIÓN	1119 / 39	1119 / 42

MOTOR

Marca	CUMMINS
Modelo	4.5L ISBe4
Inyección	Electrónica - Common Rail
Cantidad de cilindros	4 en línea
Diámetro del cilindro / Carrera del pistón	mm 107 / 124
Cilindrada	cm3 4462
Potencia máxima (DIN 70020)	CV/KW 189 / 139 (a 2.300 rpm)
Par motor máximo (DIN 70020)	Nm 600 (1.100 a 2.100 rpm)

CONFORT

	1119 / 39	1119 / 42
Suspensión de cabina mecánica independiente con 4 puntos de apoyo	SI	
Aire acondicionado	SI	
Radio AM/FM, USB, AUX, Bluetooth, CD	SI	
Levantavidrios eléctricos	SI	
Asiento conductor con suspensión neumática	SI	
Columna de dirección con ajuste neumático	SI	

EQUIPAMIENTO

	1119 / 39	1119 / 42
Tacógrafo digital	SI	
Computadora de a bordo	SI	
Control velocidad crucero	SI	

SEGURIDAD

	1119 / 39	1119 / 42
Frenos ABS	SI	
Control de tracción (ASR)	SI	

EMBRAGUE

	1119 / 39	1119 / 42
Marca	Sachs	
Tipo	Monodisco seco orgánico	
Accionamiento	Hidráulico	
Regulación	Automática	

CAJA DE VELOCIDADES

	1119 / 39	1119 / 42
Marca / Modelo	EATON FSO-4505-D	
Accionamiento	Manual	
Cantidad de marchas de avance / retroceso	5 / 1	
Relaciones de avance: 1ra marcha:	6,13 : 1	
2da marcha:	2,83 : 1	
3ra marcha:	1,53 : 1	
4ta marcha:	1,00 : 1	
5ta marcha:	0,77 : 1	
Relaciones de retroceso	5,50 : 1	

EJE TRASERO

	1119 / 39	1119 / 42
Marca	DANA	
Modelo	S16-130	
Tipo	Simple reducción con engranajes hipoidales	
Relación del diferencial	4,30 : 1	

DIRECCIÓN

Marca	ZF
Modelo	8090
Tipo	Hidráulica con bolillas recirculantes

SUSPENSIÓN

DELANTERA

Tipo	Eje rígido con barra estabilizadora
Ballestas	Fleje de hojas parabólicas
Amortiguadores	Telescópicos hidráulicos de doble efecto

TRASERA

Tipo	Eje rígido con barra estabilizadora
Ballestas	Principales y auxiliares de hojas parabólicas
Amortiguadores	Telescópicos hidráulicos de doble efecto

FRENOS

De servicio	ABS, Neumático, tipo "S" Cam con doble circuito
De estacionamiento	Mediante resorte y válvula de acción progresiva actuante en el eje trasero
De motor	Válvula tipo mariposa con accionamiento electrónico

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión	V	12
Batería: Tensión / CCA / Capacidad	V/CCA/Ah	1 x 12 / 750/100
Alternador: Tensión / Capacidad	V/A	14 / 90

RODADO

Llantas	Disco de acero estampado
Dimensiones	17.5 x 6.75
Neumáticos	Radiales sin cámara
Dimensiones	235/75 R 17.5

CAPACIDADES VOLUMÉTRICAS (dm3)

Tanque de combustible	150,0
Tanque de urea	25,0
Cárter del motor (con filtro)	13
Caja de velocidades	4,5
Eje trasero	7,6
Sistema de enfriamiento	21
Dirección hidráulica	2,5

DIMENSIONES (mm)

	1119 / 39	1119 / 42
Distancia entre ejes	3900	4280
Largo total	7010	7410
Ancho total		2240
Altura total		3000
Voladizo delantero		1270
Voladizo trasero		1840
Distancia libre para carrozado	5090	5490
Radio de giro	15600	17800

PESOS(kg)

	1119 / 39	1119 / 42
--	-----------	-----------

PESO EN ORDEN DE MARCHA (límite máximo especificado)

Eje delantero	2204	2215
Eje trasero	1142	1141
Total	3346	3356

PESO BRUTO TOTAL HOMOLOGADO

Eje delantero	3610	
Eje trasero	6900	
Total	10510	
Carga útil + carrocería	7164	7154

PRESTACIONES

	1119 / 39	1119 / 42
Velocidad máxima con PBT	km/h	102,5
Capacidad máxima de tracción	kg	12000
Pendiente máxima superable con PBT	%	37



BLANCO ÁRTICO



GRIS PLATA



GRIS MERCURIO



ROJO BARI



ROJO ICARAI



AZUL MARESÍAS



Llegá más lejos

FORD CAMIONES
UTILIZA **TYPE EXTRAVIDA**

ford.com.ar
0800-888-FORD

FORD TIENE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO PERMANENTE, ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA A LA FECHA DE APROBARSE LA IMPRESIÓN DE ESTE FOLLETO. FORD ARGENTINA SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES O DISEÑOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACIÓN. CONSULTE CON SU CONCESIONARIO CON REFERENCIA A EQUIPOS ESTÁNDAR Y OPCIONALES. FEBRERO 2016. FORD ARGENTINA S.C.A., AV. DE MAYO 651, CIUDAD DE BUENOS AIRES.